

Licence d'informatique
Module de C/Unix

Compression d'exécutables

Examen – Partie Unix

Philippe MARQUET

Janvier 1997

Les documents de cours et TD sont autorisés.
On rendra deux copies séparées pour la partie Unix et pour la partie langage C. La partie Unix est à rendre sur une *copie de couleur*.

1 Questions de cours

Question 1 (Espace disque/quota)
Chapitre ¡¡ Système de fichiers — Commandes de base ¿¿
Expliquer pourquoi les résultats des commandes `quota -v` et `du -s ${HOME}` peuvent différer.

Question 2 (Substitution des expressions régulières)
Chapitre ¡¡ Interpréteur de commandes ¿¿
Expliquer en quoi il est intéressant que les substitutions d'expressions régulières pour les fichiers soient réalisées par le shell lui-même.

Question 3 (Domain Name System)
Chapitre ¡¡ Aspects réseaux ¿¿
Expliciter l'algorithme de résolution dynamique d'un nom de machine à l'aide de serveurs DNS.

2 Compression d'exécutables

Note : La commande `compexe` est inspirée de la commande `gzexe` du paquetage GNU `gzip`.

La commande `compexe` que vous allez écrire est utilisée pour compresser des fichiers exécutables. Cette compression produit un fichier exécutable auto-décompressable. Un tel fichier peut être exécuté de manière transparente pour l'utilisateur (modulo une perte de performance).

Par exemple, la commande

```
compexe /bin/cat
```

produira les deux fichiers suivants :

```
% ls -lg /bin/cat*
-rwxr-xr-x   1 root     root         8264 Dec 20 08:45 /bin/cat
-rwxr-xr-x   1 root     root        16204 Jul 29 05:19 /bin/cat~
```

Le fichier `/bin/cat~` est le fichier originel ; le fichier `/bin/cat` est la copie auto-décompressable de ce fichier. Le fichier `/bin/cat~` peut être détruit si le fichier auto-décompressable fonctionne bien.

Il est évident que cette commande n'a d'interêt que pour des systèmes possédant un espace disque très limité ou dans le cas d'un sujet de programmation Shell...

Id : xam97.tex,v 1.5 2000/11/28 18 :34 :55 marquet Exp

Quelques informations On suppose que vous avez dans un fichier un exécutable compressé que vous désiriez exécuter. Les informations suivantes sur le fichier originel sont nécessaires pour pouvoir exécuter ce fichier compressé :

- nom de la commande ;
- la commande utilisée pour compresser le fichier (par exemple par la commande `gzip` de laquelle découle la commande à utiliser pour le décompresser).

Question 4 (Exécuter un fichier compressé)
Donnez le code Bourne-shell qui, à partir des informations précédentes, permette d'exécuter un fichier compressé.

On décide de construire le fichier exécutable auto-décompressable sur le modèle suivant :

```
#!/bin/sh
skip=...
<Code Bourne-shell long de skip-2 lignes>
<Exécutable compressé>
```

Question 5 (Extraire l'exécutable)
Donnez le code Bourne-shell nécessaire pour extraire l'exécutable inclus dans un tel fichier auto-décompressable.

Question 6 (Auto-décompression)
À partir des questions 4 et 5, donnez la forme du code Bourne-shell situé en entête d'un fichier exécutable auto-décompressable.

Syntaxe La syntaxe de la commande `compexe` est la suivante :

`compexe [-c|-d] [-C` *`compressCmd`* `-D` *`uncompressCmd`*`] `*`executable`*

L'option `-c` (option par défaut) indique de produire un exécutable auto-décompressable à partir de l'exécutable *`executable`*. L'option `-d` indique de remplacer l'exécutable auto-décompressbale par sa version originelle.

Les options `-C` et `-D` spécifient d'utiliser les commandes *`compressCmd`* et *`uncompressCmd`* pour réaliser les compressions et décompressions. Ces commandes doivent lire leur entrée sur `stdin` et produire leur résultat sur `stdout`. Par défaut on utilisera la commande de compresion `gzip -best -c` et la commande de décompresssion `zcat`.

Question 7 (La commande `compexe`)
Donnez le code Bourne-shell de la commande `compexe` ainsi définie.